


Высота: 130 мм
Диаметр: 54 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2051-BK



DK2051-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2051



Высота: 60 мм
Диаметр: 65 мм



Диммируемость:
Нет

Угол рассеивания:
38°

Световой поток:
850lm

Материал:
алюминиевый сплав, стекло


Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Тип источника света: линза LED Epistar
Мощность: 10W
Напряжение: 220V




DK3060-BK

Особенность:
Сменный светодиодный модуль для точечных светильников. Устанавливается вместо лампы формата MR16. Совместимость с конкретной моделью точечного светильника уточняйте у менеджеров



Высота: 200 мм
Диаметр: 54 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2052-BK



DK2052-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2052



Высота: 60 мм
Диаметр: 65 мм



Диммируемость:
да, протокол TRIAC

Угол рассеивания:
38°

Световой поток:
850lm

Материал:
алюминиевый сплав, стекло

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Тип источника света: линза LED Epistar
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK3070-BK

Особенность:
Сменный светодиодный модуль для точечных светильников. Устанавливается вместо лампы формата MR16. Совместимость с конкретной моделью точечного светильника уточняйте у менеджеров

