

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Материал – нержавеющая сталь, пластик.

Цвет: серый.

Длина провода – 0,3 метра.



МОЩНОСТЬ



12В

SP2812 арт. 32162 (2700K)





МОЩНОСТЬ



24В

SP2813 арт. 32163 (2700K)
арт. 32164 (RGB)



Встраиваемые светодиодные светильники предназначены для подсветки воды в бассейнах, фонтанах, водоемах, а также для создания ярких светодинамических эффектов в ландшафтном дизайне, обеспечивают навигационную подсветку садово-парковых территорий.

Для упрощения монтажа светильник снабжен специальным установочным стаканом.

ОСОБЕННОСТИ:

- Простой и быстрый монтаж.
- Смена цветов происходит автоматически. Подключение контроллера для создания светодинамических эффектов не требуется (только для модели SP2813).
- Не требуют дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации.
- Предназначены для работы в любых климатических условиях.

Для питания светильников рекомендованы следующие модели трансформаторов ТМ «FERON»:

- LB2200, LB4800, LB1200 (для арт. 32162, 32163).
- LB2001, LB4301, LB9601 (для арт. 32164).



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



КЛАСС ЗАЩИТЫ 3



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ