

Fichte

B

W

IP20

LED

p

EN Aluminum body in two colors: white and black. LED light sources are hidden under the acrylic diffuser. Color temperature is 4000K.

DE Aluminiumrahmen in zwei Farbtönen: Weiß und Schwarz. LED-Lichtquellen sind unter dem Acryl-Diffusor verdeckt. Farbtemperatur 4000K.

IT Armatura in alluminio di due tonalità: bianco e nero. Le sorgenti luminose a LED sono nascoste sotto un diffusore in acrilico. Temperatura di colore 4000K.


FR Corps en aluminium en deux teintes : blanc et noir. Sources de lumière LED dissimulées sous le diffuseur acrylique. Température de couleur de 4 000 K.



1 ■ □

1 ■ **MIRO12WL-L14B4K**
□ **MIRO12WL-L14W4K**

LED 14 W 950lm
t° 4000K >80 Ra 120°
IP 20



Bris

B

W

IP20

LED

p

EN Aluminum body, shades – white and black. LED light sources with a comfortable color temperature of 4000K. Swivel diffuser for key-lighting.

DE Aluminiumrahmen, Farbtöne: Weiß und Schwarz. LED-Lichtquellen mit einer angenehmen Farbtemperatur von 4000K. Drehbarer Diffusor für gerichtete Beleuchtung.

IT Corpo in alluminio, tonalità – bianco e nero. Sorgenti luminose a LED con temperatura di colore confortevole di 4000K. Diffusore ruotabile per illuminazione direzionale.

FR Corps en aluminium, teintes : blanc et noir. Sources de lumière LED avec une température de couleur confortable de 4 000K. Diffuseur pivotant pour l'applique orientable.



1 ■ □

1 ■ **MIRO08WL-L12B4K**
□ **MIRO08WL-L12W4K**

LED 12 W 820lm
t° 4000K >80 Ra 120°
IP 20

